
KOSZTORYS NAKŁADCZY OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45262700-8 Przebudowa budynków

NAZWA INWESTYCJI : OCIEPLENIE, PRZEBUDOWA I KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU GOSPODARSTWA POMOC-
NICZNEGO PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE (ELEWACJA TYLNA)
ADRES INWESTYCJI : UL. ŚW. ANTONIEGO 11, 87-800 WŁOCŁAWEK
INWESTOR : MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUSZKI 26, 87-800 WŁOCŁAWEK
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2008

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system ATLAS STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej 4,53+4,53+8,33+10,50+11,25=39,14 39.14	m m	39.140	
				RAZEM	39.140
2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2sztx1,30x1,16=3,02 2sztx1,43x1,16=3,32 3sztx1,06x0,56=1,78 2sztx1,40x1,37=3,84 4sztx1,37x0,80=4,38 1sztx1,26x2,40=3,02 4sztx1,38x1,37=7,65 1sztx2,24x1,00=2,24 8,33+10,55+11,25)x8,33=226,66-29,25=197,41 8,33x4,53=37,73-(1,37x1,07+2,07x1,00)=34,19 8,59x4,53=38,91 270.51	m ² m ²	270.510	
				RAZEM	270.510
3	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 270.51	m ² m ²	270.510	
				RAZEM	270.510
4	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym elewacja tylna :72,56 4x1,30+2x1,16=7,52 4x1,43+2x1,16=8,04 6x0,56+3x1,06=6,54 4x1,37+2x1,40=8,28 8x1,37+4x0,80=14,16 2x2,40+1,26=6,06 8x1,37+4x1,38=16,48 2x2,24+1x1,00=5,48 72.56	m m	72.560	
				RAZEM	72.560
5	KNR 0-23 2614-05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 72,56mx0,15m=10,88m ² 10.88	m ² m ²	10.880	
				RAZEM	10.880
6	KNR-W 2-02 1519-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"- farby fasadowe 270.51	m ² m ²	270.510	
				RAZEM	270.510
7	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 270.51	m ² m ²	270.510	
				RAZEM	270.510
8	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 30,08m+9,06m+)x0,41m=16,05m ² 16.05	m ² m ²	16.050	
				RAZEM	16.050
9	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku -1szt 9.20	m m	9.200	
				RAZEM	9.200
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w roz.w do 25cm - z blachy ocynkowanej - podokienniki 4sztx1,25m=5,00m 3sztx1,15m=3,45m 6sztx1,50m=9,00m 4sztx0,90m=3,60m 21,05mx0,25m=5,26m ² 5.26	m ² m ²	5.260	
				RAZEM	5.260
11	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 9.20	m m	9.200	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.200
12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 30,08+9,06)x0,57m=22,31m ² 22.31	m ² m ²	22.310	
				RAZEM	22.310
13	KNR 2-02 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian -cokół elewacja tylna 1,26mx27,82m=35,05m ² elewacje boczne : 1,26mx9,06=11,42m ² 46.47	m ² m ²	46.470	
				RAZEM	46.470
14	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa 29.25	m ² m ²	29.250	
				RAZEM	29.250
15	KNR-W 2-02 1515-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ² bez szpachlowania 2sztx1,00x2,20m=4,40m ² 1sztx1,20x2,40m=2,88m ² 7.28	m ² m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
16	KNR-W 2-02 1515-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni do 0.5 m ² bez szpachlowania szafka gazowa 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych analogia demontaż krat okiennych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR-W 4-01 0348-02 analogia	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pustaków szklanych 2,25mx5,75mx0,10m=1,29m ³ 1.29	m ³ m ³	1.290	
				RAZEM	1.290
19	KNR-W 2-02 0104-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg. 5,75mx2,25m=12,94 12.94	m ² m ²	12.940	
				RAZEM	12.940
20	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12.94	m ² m ²	12.940	
				RAZEM	12.940
21	KNR 2-02 1501-09	Dwukrotne malowanie zwykle farbą klejową tynków wewnętrznych na ścianach 12.94	m ² m ²	12.940	
				RAZEM	12.940
22	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 12.94	m ² m ²	12.940	
				RAZEM	12.940
23	KNR 4-01 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m ² w 1 miejscu)- balustrada 1,40x30,58=42,81m ² x 40%=17,12m ² 17.12	m ² m ²	17.120	
				RAZEM	17.120
24	KNR 4-01 0726-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m ² w 1 miejscu)- balustrada 1,40x2,03=2,84m ² 2.84	m ² m ²	2.840	
				RAZEM	2.840
25	KNR 4-01 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - balustrada 30,58x1,40=42,81m ² 2,03x1,40= 2,84m ² 45.65	m ² m ²	45.650	
				RAZEM	45.650

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system ATLAS STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej 4,53+4,53+8,33+10,50+11,25=39,14	m	39.14		
2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2sztx1,30x1,16=3,02 2sztx1,43x1,16=3,32 3sztx1,06x0,56=1,78 2sztx1,40x1,37=3,84 4sztx1,37x0,80=4,38 1sztx1,26x2,40=3,02 4sztx1,38x1,37=7,65 1sztx2,24x1,00=2,24 8,33+10,55+11,25)x8,33=226,66-29,25=197,41 8,33x4,53=37,73-(1,37x1,07+2,07x1,00)=34,19 8,59x4,53=38,91	m ²	270.51		
3	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	270.51		
4	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym elewacja tylna :72,56 4x1,30+2x1,16=7,52 4x1,43+2x1,16=8,04 6x0,56+3x1,06=6,54 4x1,37+2x1,40=8,28 8x1,37+4x0,80=14,16 2x2,40+1,26=6,06 8x1,37+4x1,38=16,48 2x2,24+1x1,00=5,48	m	72.56		
5	KNR 0-23 2614-05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 72,56mx0,15m=10,88m ²	m ²	10.88		
6	KNR-W 2-02 1519-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" - farby fasadowe	m ²	270.51		
7	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	270.51		
8	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 30,08m+9,06m)x0,41m=16,05m ²	m ²	16.05		
9	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku -1szt	m	9.20		
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - podokienniki 4sztx1,25m=5,00m 3sztx1,15m=3,45m 6sztx1,50m=9,00m 4sztx0,90m=3,60m 21,05mx0,25m=5,26m ²	m ²	5.26		
11	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m	9.20		
12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 30,08+9,06)x0,57m=22,31m ²	m ²	22.31		
13	KNR 2-02 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian -cokół elewacja tylna 1,26mx27,82m=35,05m ² elewacje boczne : 1,26mx9,06=11,42m ²	m ²	46.47		
14	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa	m ²	29.25		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15	KNR-W 2-02 1515-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ² bez szpachlowania 2szt x 1,00 x 2,20 m = 4,40 m ² 1szt x 1,20 x 2,40 m = 2,88 m ²	m ²	7.28		
16	KNR-W 2-02 1515-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni do 0.5 m ² bez szpachlowania szafka gazowa	szt.	2		
17	KNR-W 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych analogia demontaż krat okiennych	szt.	10		
18	KNR-W 4-01 0348-02 analogia	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pustaków szklanych 2,25 m x 5,75 m x 0,10 m = 1,29 m ³	m ³	1.29		
19	KNR-W 2-02 0104-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg. 5,75 m x 2,25 m = 12,94	m ²	12.94		
20	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	12.94		
21	KNR 2-02 1501-09	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą klejową tynków wewnętrznych na ścianach	m ²	12.94		
22	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²	12.94		
23	KNR 4-01 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m ² w 1 miejscu) - balustrada 1,40 x 30,58 = 42,81 m ² x 40% = 17,12 m ²	m ²	17.12		
24	KNR 4-01 0726-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m ² w 1 miejscu) - balustrada 1,40 x 2,03 = 2,84 m ²	m ²	2.84		
25	KNR 4-01 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - balustrada 30,58 x 1,40 = 42,81 m ² 2,03 x 1,40 = 2,84 m ²	m ²	45.65		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: